

# CLG2025AS

ELÉCTRICO



**AUTOELEVADOR de 2.5 TN - Torre Triple 4.5 - 6 mts.**

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*

## CLG 2025AS

Capacidad Nominal	Centro de carga nominal	2.500 kg
Centro de carga		500 mm
Peso Operativo	Sin carga	3.900 kg
Carga en el eje	Delantero - Con carga / Sin carga	5.698/702 kg
	Trasero - Con carga / Sin carga	1.648/2252 kg
Tipo de llantas		Neumáticos
Ruedas	Delantera / Trasera	2/2
Distancia entre ejes		1.510 mm
Tamaño de Neumático	Delantero	23x9-10-15PR
	Trasero	18X7-8-14PR
Ancho en Banda Rodadura	Delantera / Trasera	970/880
Altura máx. de la Horquilla	Torre Triple	4.500 / 6.000 mm
Elevación Libre	Torre Triple	140 mm
Altura Vertical, bajada	Torre Triple	2.055 mm
Altura Vertical, Elevada	Torre Triple	4.115 mm
Inclinación mástil adelante/atrás	Torre Triple	6° / 7°
Soporte de la Horquilla	Ancho	1.040 mm
Extensión de la Horquilla	Mínimo / Máximo	222/1.010 mm
Dimensión de la Horquilla	Espesor x Ancho x Longitud	40 x 100 x 1.070 mm
Longitud hasta la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	2.350 mm
Ancho total		1.200 mm
Altura protector superior		2.050 mm
Radio de giro	Exterior mínimo	2.150 mm
Suspensión de la Horquilla	Con mástil estándar de 2 etapas	450 mm
Ángulo recto columna vertical	Agregar Long. carga y espacio libre	3.795 mm
Espacio libre sobre el suelo	Carga mínima	95 mm
	Centro de distancia entre ejes	115 mm
Velocidad de desplazamiento	Con carga / Sin carga	14.5/15 km/h
Velocidad de elevación	Con carga / Sin carga	0.3/0.45 m/s
Velocidad de descenso	Con carga / Sin carga	0.52/0.48 m/s
Fuerza máx. de tracción	Después de 5 mm	1.150 kg
	Después de 60 mm	194 kg
Capacidad máx. de subida	Después de 5 mm	13 %
Controladores	Trans. / Sist. Hidráulico (Fabric. tipo)	SME,AC
Motor	Potencia de transmisión	8 kw
	Potencia del sist. hidráulico (desp 15 m)	15 kw
Batería	Tipo	Plomo-Ácido
	Tensión	48 kw
	Cap. máx. (despues de 6 horas)	560 Ah
	Peso mínimo/máximo	900/1.200 kg
Desplazador		Cascade

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.

