

FL2.5

AUTOELEVADOR A TODO TERRENO

Peso Operativo 4140 kg

Potencia Nominal 65 hp

Triple torre 4.5 m

Capacidad de Carga 2.5 TN



DATOS TÉCNICOS

Motor diesel de 4 cilindros	XINCHAI MODELO 4D35G	
Potencia máxima / nominal	65 HP (2300 RPM)	
Triple torre	4,5 m	
Carga	2.5 TN	
Peso operativo (kg)	4140 kg	
Trocha (mm)	1520	
Distancia entre ejes (mm)	2150	
Radio de giro mínimo (mm)	5760	
Presión Hidráulica (mpa)	20	
Sistema de frenos	Disco combinado con aire	
Cubiertas	12-16.5	
Dimensiones (mm) Largo, Alto y Ancho	5585*1820*2680	
Longitud de la uña (mm)	1.370	
Fuerza máxima de quiebre (KN)	34	
Ángulo máximo de subida	25°	
Modelo de Transmisión	265Y	
Tipo de Transmisión	Hidráulica	
Ángulo máximo de Giro	30°	
Distancia entre ejes (mm)	2.109	
Ancho entre ejes (mm)	1.520	
Distancia libre al suelo (mm)	230	
Tipo de Transmisión	Hidráulica	
Torque máximo	≥230	
Número de cilindros	4	
Diámetro del Pistón (mm)	115	
Diámetro del Cilindro (mm)	98	
Consumo del combustible	≥230	
Tipo de enfriamiento	Refrigeración por agua	
Tracción	4x4	
Ángulo del eje trasero	±13.5°	
Presión de neumático delantero (Mpa)	0,4	
Presión de neumático trasero (Mpa)	0,38	
Freno de estacionamiento	Mecánico desde palanca	
Flujo de la bomba hidráulica L(r/min)	110	
Voltaje de la batería	12 V	
Capacidad de la batería (Ah)	85A	
Voltaje de la salida del motor	28 V	
Potencia de la salida del motor	500 Kw	
Potencia de arranque del motor	4.5 Kw	
Velocidad (km/h)	Baja	Alta
	Adelante	28
	Atrás	28
Con cámara de retroceso		