ZMG ARGENTINA

LIUGONG

Motor	Cummins QSB4.5
Potencia Bruta	97 kW (130 hp) a 2.200 rpm
Ancho de compactación	2.250 mm
Peso Operativo	20.000 kg

6520E

COMPACTADOR NEUMÁTICO

MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

ESPECIFICACIONES DE 6520E >>>

MOTOR	
Estándar de emisión	Tier III
Motor	Cummins
Modelo	QSB4.5
Potencia bruta	97 kW (130 hp) a 2.200 rpm
Par máximo	600 Nm
Cantidad de cilindros	4
Tipo de enfriamiento	Agua
Aspiración	Turbocomprimido

SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión del sistema	24 V

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	
Grado máximo de subida	20%
Tipo de transmisión	Hidráulica
Velocidad de trabajo	7 km/h
Velocidad de desplazamiento	16 km/h
Radio de giro externo mínimo	8.000 mm

EJES	
Sistema de dirección	Hidráulica
Configuración de la dirección	Articulación
Ángulo de dirección	± 30°
Presión de alivio de la dirección	16 MPa

SISTEMA HIDRÁULICO	
Marca de bomba principal	Danfoss
Presión de alivio principal	35 MPa

FRENOS	
Tipo de freno de servicio	Hidráulico
Accionamiento del freno de servicio	Hidráulico
Accionamiento del freno de estacionamiento	Aplicación por resorte, liberación hidráulica

NEUMÁTICOS	
Tamaño de neumáticos	11.00 - 20 - 16 PR
Cantidad de neumáticos	4 adelante / 5 atrás
Presión sobre el suelo	200 - 420 kPa
Presión de inflado del neumático	200 - 800 kPa
Carga del neumático simple	2.222 kg
Superposición de los neumáticos delanteros y traseros	45 mm

PESOS OPERATIVOS	
Peso operativo	20.000 kg

CAPACIDADES DE SERVICIO	
Tanque de combustible	220 l.
Aceite del motor	11 l.
Sistema de refrigeración	22 l.
Depósito de aceite hidráulico	60 l.
Depósito del aspersor	500 l.

EQUIPAMIENTO	
Cabina con A/C	Ejes Fenyi
Alarma de retroceso	Baliza giratoria
Pulverizador	



Unidad de medida: mm

Av. 44 nº 4680 | L.Olmos | La Plata | Bs.As. 0221 4961444 ventaslg@zmg-argentina.com.ar www.zmg-argentina.com.ar

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.
En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contáctese con su vendedor local.

Zmg Argentina