



# Tractor DongFeng

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*

## DATOS TÉCNICOS

<b>Parámetros del tractor</b>	Modelo		DF-500	
	Tipo de impulso		2WD	
	Dimensiones generales L x W x H		3780 × 1615 × 2250 mm	
	Banda de rodamiento	Frontal		1300 mm
		Trasera		1200-1500mm
	Distancia entre ejes		1975 mm	
	Distancia al suelo	Eje frontal bajo		450 mm
	Índice de fuerza de tracción nominal			9500 N
	Peso estructural			1900 Kg
	Radio de giro mínimo			3.70 m
Velocidad	Hacia adelante		1.6 ~ 36.5 Km/h	
	Hacia atrás		4.2 ~ 14.1 Km/h	
<b>Especificaciones del motor</b>	Modelo		4G33T	
	Tipo		4 cilindros, vertical, disposición de cilindros en línea, enfriamiento del radiador, ciclo de 4 tiempos, inyección directa	
	Índice de potencia		36,8 kW / 50 hp	
	Índice de consumo de combustible		≤ 242 (g/kW/h)	
	Velocidad nominal		2400 rpm	
	Diámetro por recorrido		95 × 115 mm	
	Desplazamiento total		3.26 L	
<b>Sistema de manejo</b>	Embrague		Tipo seco, doble función	
	Caja de cambios		4 x 3 x 2	
	Accionamiento principal		Un par de engranajes cónicos espirales	
	Diferencial		Engranajes cónicos	
	Bloqueo del diferencial		Pasador deslizante, accionado con el pie	
	Transmisión final		Engranaje de reducción planetaria, engranaje deslizante	
<b>Mecanismo de desplazamiento</b>	Neumáticos	Frontales	6.00-16	
		Traseros	12.4-28	
	Mecanismo de dirección		Dirección hidráulica completa	
	Frenos		Disco mojado (múltiple)	
	Sistema Hidráulico	Capacidad de carga a 610 mm detrás del punto de elevación		900 Kg
		Suspensión de 3 puntos		Categoría II
	Eje de toma de fuerza	Velocidad de rotación (rpm)		540/1000 rpm
Tamaño de la tira			6-φ35 estrias rectangulares	

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.