



# Tractor DongFeng

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*

## DATOS TÉCNICOS

<b>Parámetros del tractor</b>	Modelo		DF-704	
	Tipo de impulso		4WD	
	Dimensiones generales L x W x H		4040 × 1845 × 2400 mm	
	Banda de rodamiento	Frontal		1420 mm
		Trasera		1450 mm
	Distancia entre ejes		2080 mm	
	Distancia al suelo	Eje frontal bajo		380 mm
	Índice de fuerza de tracción nominal			15500 N
	Peso estructural			2430 Kg
	Radio de giro mínimo			4.2 m
Velocidad	Hacia adelante		1.5 ~ 33.7 Km/h	
	Hacia atrás		1.5 ~ 33.7 Km/h	
<b>Especificaciones del motor</b>	Modelo		YT4B2-T72	
	Tipo		4 cilindros, vertical, disposición de cilindros en línea, enfriamiento del radiador, ciclo de 4 tiempos, inyección directa	
	Índice de potencia		51,5 kW / 70 hp	
	Índice de consumo de combustible		≤ 242 (g/kW/h)	
	Velocidad nominal		2300 rpm	
	Diámetro por recorrido		108 × 130 mm	
	Desplazamiento total		4.76 L	
<b>Sistema de manejo</b>	Embrague		Tipo seco, doble función	
	Caja de cambios		Cambio de marchas deslizante 4 × 3 × 2 (con engranajes de cambio de lanzadera)	
	Accionamiento principal		Un par de engranajes cónicos espirales	
	Diferencial		Engranajes cónicos	
	Bloqueo del diferencial		Bloqueo de la mandíbula	
	Transmisión final		Engranaje recto, engranaje externo	
<b>Mecanismo de desplazamiento</b>	Neumáticos	Frontales	8.3-24	
		Traseros	14,9-30	
	Mecanismo de dirección		Dirección asistida hidráulica completa	
	Frenos		Disco mojado (múltiple)	
	Sistema Hidráulico	Capacidad de carga a 610 mm detrás del punto de elevación		1200 Kg
		Suspensión de 3 puntos		Categoría II
	Eje de toma de fuerza	Velocidad de rotación (rpm)		540/1000 rpm
Tamaño de la tira			6-φ35 spline rectangular	

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.