

GRUPOS ELECTRÓGENOS



DIESEL INSONORIZADOS DE 20 kva A 60 kva

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.

GRUPOS ZMG	SNA16GFS/ SNA16GFS-A	SNA24GFS/ SNA24GFS-A	SNA32GFS/ SNA32GFS-A	SNA40GFS/ SNA40GFS-A	SNA48GFS/ SNA40GFS-A
Generales					
Tipo de Grupo Electrónico	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado
Potencia Standby	16 kw/ 20 kva	24 kw/ 30 kva	32 kw/ 40 kva	40 kw/ 50 kva	48 kw/ 60 kva
Dimensiones	2030 x 1115 x 903 mm	2150 x 1175 x 950 mm	2284 x 1225 x 953 mm	2284 x 1225 x 956 mm	2284 x 1250 x 956 mm
Peso	700 kg	870 kg	1.000 kg	1.100 kg	1.250 kg
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Especificaciones del Motor					
Marca / Modelo	HBE / 490D	HBE / ZH4100D	HBE / ZH4100ZD	HBE / ZH4102ZD	HBE / R4105ZD
Potencia	30 Hp	40 Hp	54 Hp	60 Hp	75 Hp
Tipo de Encendido	Manual/Automático	Manual/Automático	Manual/Automático	Manual/Automático	Manual/Automático
Número de cilindros	4	4	4	4	4
Velocidad giratoria	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
Método de lanzamiento	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V
Tipo	Aspirado	Aspirado	Turbo	Turbo	Turbo
Modo de enfriamiento	Enfriado por agua	Enfriado por agua	Enfriado por agua	Enfriado por agua	Enfriado por agua
Capacidad de la batería	29 A/hr	43 A/hr	58 A/hr	72 A/hr	86 A/hr
Especificaciones del Alternador					
Modelo	WHI184ES-16KN	WHI184G-24KN	WHI1845-32KN	WHI224D-40KN	WHI224E-48KN
Tipo	AC sincrónico	AC sincrónico	AC sincrónico	AC sincrónico	AC sincrónico
Tensión	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Frecuencia clasificada	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
Modo de regulación del voltaje	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual



Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso