

GRUPOS ELECTRÓGENOS



DE 138 kw / 170kva A 176 kw / 220 kva

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.



Modelo PF-DC170 Abierto

POWER FRIEND	PF-DC170	PF-DC200/S	PF-DC220
Generales			
Tipo de Grupo Electrónico	Abierto	Abierto / Insonorizado	Abierto
Potencia Standby	136kw/170kva	146kw/182kva	176kw/220kva
Potencia Neta	125kw/156kva	160kw/200kva	160kw/200kva
Dimensiones	2360x1000x1380 mm	2400x1130x1510 mm 3400x1280x1785 mm	2510x960x1600mm
Peso	1350 kg	1820 kg / 2560 kg	1450 kg
Combustible	Diesel - 33 L/hr	Diesel - 45 L/hr	Diesel - 45 L/hr
Especificaciones del Motor			
Marca	DongFeng / Cummins	DongFeng / Cummins	DongFeng / Cummins
Modelo	6B TAA5.9-G12	6C TA8.3-G2	6C TAA8.3-G2
Tipo de Encendido	Automático	Automático/Manual	Automático
Número de cilindros	6	6	6
Velocidad giratoria	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
Método de lanzamiento	24V - Arranque eléctrico	24V - Arranque eléctrico	24V - Arranque eléctrico
Aspiración	Turboalimentado & intercooler	Turboalimentado & intercooler	Turboalimentado & intercooler
Modo de enfriamiento	Enfriado hidráulicamente	Enfriado hidráulicamente	Enfriado hidráulicamente
Capacidad de la batería	100A/hr	100A/hr	100A/hr
Capacidad del aceite de lubricación	16 L	16 L	16 L
Capacidad del liq. refrigerador, radiador y motor (40°)	28 L	28 L	28 L
Especificaciones del Alternador			
Modelo	Stamford / UCI274F	Stamford / UCI274G	Stamford / UCI274H
Tipo	A.C. Síncrono	A.C. Síncrono	A.C. Síncrono
Tensión	380/220 V	380/220 V	230/400 V
Frecuencia clasificada	50 HZ	50 HZ	50/60 HZ
Modo de regulación del voltaje	Automático	Automático	Automático

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso

*Consulte a su vendedor por opcionales del modelo PF-DC200 / PF-DC200S