

58G
80G
100B
135B

ZMG ARGENTINA LIUGONG

MARTILLOS HIDRÁULICOS



PARA EXCAVADORA, MINI PALA Y PALA Y RETRO

DEJANDO HUELLAS MAKE A DIFFERENCE



Descripción	Unidad	Tamaño del portador - Toneladas métricas			
		58G	80G	100B	135B
Número de pieza LiuGong		SP151803	SP126522	SP122932	SP122933
Máquina LiuGong		365A	908D 766A	915E	920E
Portador aplicable	Tn	1.2-4	5-9	9-14	18-25
Peso operativo	kg	130	300	770	1650
Caudal necesario de aceite	l/min	26-41	40-80	80-110	125-150
Presión de operación	bar	90-120	95-130	150-170	160-180
Tasa de impacto	bpm	700-1200	400-800	350-700	400-800
Diámetro de la herramienta	mm	58	80	100	135

Herramientas para el Martillo Hidráulico



CINCEL

PLANA

OGIVAL (CÓNICA)

CORTE DE ASFALTO

COMPACTACIÓN

LÁPIZ

Para rocas u hormigón no abrasivo pero resistente; y material con una tasa de penetración baja o mediana.

Rocas duras con bajo o mediano contenido abrasivo. Para romper grava o demoler hormigón.

Para rocas suaves y no abrasivas. Demolición general de hormigón.

Para rocas suaves, no abrasivas y resistentes. Material que requiere alta tasa de penetración.

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.