

Motor	XINCHAI A498BPG-558B
Combustible	Diesel
Capacidad nominal	3500 kg
Potencia nominal	45/2500 kW/RPM

CLG 2035H RT4

AUTOELEVADOR TODOTERRENO
CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS



ESPECIFICACIONES DE CLG 2035H >>>

GENERAL	
Modelo	CLG2035H-RT4
Tipo de combustible	Diésel
Capacidad nominal	3500 kg
Centro de carga nominal	500 mm

Peso	
Peso en servicio sin carga	5650 kg
Carga por eje	con/sin carga, delantero 7900/2300 kg con/sin carga, trasero 1200/3300 kg

Neumáticos	
Tipo de neumático	Neumático
Ruedas delanteras / traseras	2x/2x
Distancia entre ejes	1880 mm
Medida de neumáticos	delanteros 14-17.5-14PR traseros 10.0-16.5-10PR
Trocha delantera / trasera	1250/1190 mm

Mástil	
Altura máxima de horquillas con mástil estándar de 2 etapas	3000 mm
Elevación libre con mástil estándar de 2 etapas	100 mm
Altura con mástil retraído con mástil estándar de 2 etapas	2355 mm
Altura con mástil extendido con mástil estándar de 2 etapas	4310 mm
Inclinación del mástil, adelante/atrás con mástil estándar de 2 etapas	10/12 grados
Portahorquillas ancho	1200 mm
Separación de horquillas min/max	260-1200 mm
Dimensiones de horquillas espesor x ancho x largo	122 x 50 x 1070 mm

Chasis	
Longitud hasta la cara de horquillas	3100 mm
Ancho total	1600 mm
Altura del protector superior	2410 mm
Radio de giro exterior mínimo	3300 mm
Voladizo delantero de horquillas	590 mm
Ancho mínimo de pasillo para apilado a 90°	5320 mm
Distancia libre al suelo	con carga, bajo el mástil 270 mm centro entre ejes 265 mm

Rendimiento	
Velocidad de desplazamiento con/sin carga	20/20 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	450/520 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	500/500 mm/s
Fuerza máxima de tracción con carga	38.8 kg
Pendiente máxima superable con/sin carga	40%

Sistema		
Frenos	de servicio de estacionamiento	Pedal / hidráulico Manual / mecánico

Combustión interna		
Motor	Fabricante	Xinchai
	Modelo	A498BPG-558B
	Norma de emisiones	CHN Stage II
	Cilindros	4
	Cilindrada	3.17 L
	Potencia nominal	45/2500 kW/rpm
	Torque máximo	210/1800 N.m/rpm

