



















MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA EXCAVADORAS



Especificaciones		LGB75 Derecho	LGB100 Derecho	LGB135 Ángulo recto	LGB140 Derecho	LGB155 Ángulo recto
Máquinas aplicables		908D / 908E	913E / 915E	920E / 922E	925E	930E / 933E
Número de LiuGong		SP199005	SP194470	SP207434	SP217898	SP217616
Varilla de perforación (diámetro)	mm	75 / 80	100	135	140	155
Peso del vehículo aplicable	Tn	6-9	10-15	18 - 26	18 - 26	28 - 35
Peso del martillo	Kg	215	479	846	956	1.313
Presión de aceite hidráulico	Kg/C	120 - 150	150 - 170	160 - 180	160 - 180	160 - 180
Caudal de aceite hidráulico	l/min	50 - 90	80 - 110	145 - 180	120 - 180	180-240
Frecuencia de impacto	bpm	400 - 800	350 - 700	360 - 460	350 - 500	300 - 450
Energía de impacto	joule	1.160	1.720	4.200	3.900	6.500
Diámetro de la manguera	mm	12.7	19.05	25.4	25.4	31.75
Peso de la varilla de perforación	Kg	26	57	115	135	190
Tipo de la valvula principal		Incorporado	Incorporado	Exterior	Incorporado	Incorporado
Acumulador de energía		No	No	Si	Si	Si

Herramientas destacadas

No.	Herramienta	Estructura	Aplicación recomendada	Herramienta	Estructura	Aplicación recomendada
1	Broca de forma plana		 Métodos generales, trituración específica Trituración de roca, construcción de carreteras	Broca de forma plana (larga)		 Métodos generales, trituración específica Trituración de roca, construcción de carreteras
3	Punzón redondo		 Métodos generales Operación suave y antidesgaste	Cinzel		 Excavación de canales para explotación, obras subterráneas Daño de la superficie de pendiente
5	Cinzel de polvo		 Excavación de canales para explotación, obras subterráneas Daño de la superficie de pendiente	Cortadora de asfalto de la tierra		 Tierras congeladas, corte de asfalto
7	Herramienta desafilada		 Explotación, perforación de bloques de roca Trituración secundaria, eliminación de escorias	Arado plano		 Desmontaje de escorias Aplicación de desgaste de encofrado inferior
9	Cuchillo de ranura		 Corte de recipiente Aplicación especial de rotura de dos puntas			

El martillo de LiuGong no solo es adecuado para máquinas LiuGong, sino que también se puede ensamblar en máquinas de otras marcas para lograr una cobertura inversa. Consulte con su vendedor local.