

MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA MINICARGADORAS



Especificaciones		LGB68 Derecho
Máquinas aplicables		365B / 375B / 385B / 395B
Número de LiuGong		56C0646XP
Varilla de perforación (diámetro)	mm	68
Caudal de aceite hidráulico	l/min	40 - 70
Frecuencia de impacto	bpm	500 - 900
Presión operacional	MPa	11-14
Peso total	Kg	360
Largo x Ancho x Alto		1.660 * 1.250 * 600

Herramientas destacadas

No.	Herramienta	Estructura	Aplicación recomendada	Herramienta	Estructura	Aplicación recomendada
1	Broca de forma plana		 Métodos generales, trituration específica Trituración de roca, construc- ción de carreteras	Broca de forma plana (larga)		Métodos generales, trituration específica Trituración de roca, construcción de carreteras
3	Punzón redondo		 Métodos generales Operación suave y antides- gaste	Cinzel		Excavación de canales para explotación, obras subter- ráneas Daño de la superficie de pendiente
5	Cinzel de polvo		 Excavación de canales para explotación, obras subter- ráneas Daño de la superficie de pendiente	Cortadora de asfalto de la tierra		Tierras congeladas, corte de asfalto
7	Herramienta desafilada		 Explotación, perforación de bloques de roca Trituración secundaria, eliminación de escorias	Arado plano		Desmontaje de escorias Aplicación de desgaste de encontrado inferior
9	Cuchillo de ranura		 Corte de recipiente Aplicación especial de rotura de dos puntas			

El martillo de Liugong no solo es adecuado para máquinas Liugong, sino que también se puede ensamblar en máquinas de otras marcas para lograr una cobertura inversa. Consulte con su vendedor local.