

365B/ 375B



ACCESORIOS PARA MINICARGADORA

ACCESORIOS PARA MINICARGADORA



PORTA UÑAS	C10	C15
Capacidad de carga	1000 kg	1500 kg
Largo de la uña	700 mm	1000 mm
Largo	1150 mm	1150 mm
Ancho	1010 mm	1240 mm
Alto	980 mm	980 mm
Peso	150 kg	180 kg



VIBROCOMPACTADOR	66"	72"
Ancho del tambor	1670 mm	1855 mm
Diámetro de tambor	600 mm	800 mm
Fuerza de vibración	3540 kg	3880 kg
Frecuencia de vibración	2800 Vpm	2800 Vpm
Peso	800 kg	900 kg
Largo	1848 mm	2000 mm
Ancho	900 mm	900 mm
Alto	610 mm	610 mm



CORTADORA DE CONCRETO		
Máxima profundidad de corte		160 mm
Ancho de corte		5 mm
Largo		1660 mm
Ancho		1150 mm
Alto		920 mm
Peso		360 kg



CORTADORA DE ASFALTO	450	600
Ancho de la rueda	60>100 mm	60>100 mm
Profundidad de corte	450 mm	600 mm
Diámetro de la rueda	1220 mm	1525 mm
Presión operativa	16 MPa	16 MPa
Flujo operativo	100>125 L/m	100>125 L/m
Peso	900 kg	1050 kg
Largo	1930 mm	2185 mm
Ancho	1700 mm	1700 mm
Alto	2010 mm	2060 mm



MARTILLO HIDRÁULICO	C10	C15
Capacidad de carga	1000kg	1500kg
Largo de la uña	700 mm	1000 mm
Largo	1150 mm	1150 mm
Ancho	1010 mm	1240 mm
Alto	980 mm	980 mm
Peso	150 kg	180 kg

ACCESORIOS PARA MINICARGADORA



SANJADORA	ZM P12	ZM P16
Ángulo de trabajo óptimo	65°	65°
Prof. de excavación a 65°	1.200 mm	1.600 mm
Ancho de zanja	150-200-250-300-350 mm	300 mm
Longitud de la pluma	1.425 mm	1.910 mm
Desplazamiento lateral	653 mm	653 mm
Motor	400 cc	400 cc
Caudal mínimo de trabajo	50 L/min	85 L/min
Presión máxima admisible	125 L/min	125 L/min
Largo x alto x ancho	2.230 x 772 x 1.470 mm	2.670 x 772 x 1.470 mm



FRESADORA	XB450	XB600
Ancho	1651 mm	1651 mm
Largo	1278 mm	1278 mm
Alto	711 mm	711 mm
Ancho de corte	457 mm	600 mm
Profundidad de corte	0>152 mm	0>152 mm
Ang. de corte del tambor	+/-15	+/-15
Side shift	660 mm	660 mm
Dientes de corte para diamante	48 Pcs	84 Pcs
Borde del corte	Fino	Fino
Tipo de control	Modular	Modular
Flujo de operación	80>150	80>150
Presión de la operación	21	21
Peso	630	680



RETROEXCAVADORA	
Ancho del balde	380 mm
Capacidad de balde	0,06 m ³
Prof. de excavación	2400 mm
Peso Operativo	2980 mm
Peso de carga	1910 mm
Ángulo de giro	120 grad.
Presión de operación	16 MPa
Peso	780 kg
Largo	2280 mm
Ancho	2200 mm
Alto	2090 mm