

TD-25M EXTRA

TOPADORA STD

EXTRA



Motor	Cummins QSX15
Potencia Bruta	280 kw (375 hp)
Ancho de la hoja	4.050 mm (Semi U) ; 4.950 mm (Angular)
Peso operativo	41.500 kg

ESPECIFICACIONES DE TD-25M >>>

GENERAL

Fabricante / Modelo / Tier	Cummins / QSX15 / Tier III
Desplazamiento	15 l.
Velocidad nominal	1.800 rpm
Potencia Bruta	280 kw (375 hp)
Potencia Neta	246 kw (330 hp)
Diámetro y Recorrido	137 x 169 mm (5.39 x 6.65 in)
Torque	1.825 Nm
Tipo de transmisión	Powershift
Máx.ángulo de trabajo en pendiente	45°
Ancho de las zapatas	560 mm
Cantidad de zapatas por lado	38

PERFORMANCE

Máxima velocidad hacia adelante	10.3 km/h
Máxima velocidad hacia atrás	12.3 km/h
Presión sobre el suelo	100 kPa

RIPPER

Único diente | Tres dientes

S. Ancho total de la viga	1.450 mm 2.485 mm
X. Máxima penetración	1.250 mm 760 mm
Fuerza de penetración	132.5 kN 131.2 kN

PESO OPERATIVO

Peso base con hoja semi U inclinada, ripper de un diente, equipamiento estándar, cabina ROPS/FOPS, tanque de combustible lleno y 79 kg del operador. **41.500 kg**

CAPACIDADES

Depósito de combustible	825 l.
Depósito hidráulico	130 l.
Sistema de refrigeración	56 l.

DIMENSIONES

A. Altura total con cabina FOPS	3.670 mm (Semi U y Angular)
A1. Altura total con cabina ROPS	3.800 mm (Semi U y Angular)
B. Altura de la garra	76 mm (Semi U y Angular)
C. Despeje del suelo	575 mm (Semi U y Angular)
D. Largo total de la base del eq.	5.070 mm (Semi U y Angular)
D1. Largo total con la hoja	6.880 mm (Semi U);6.890 mm (Angular)
D2. Largo total con hoja y 1 diente	8.940 mm (Semi U);8.950 mm (Angular)
E. Largo de las cadenas sobre el suelo	3.150 mm (Semi U y Angular)
F. Ancho total sobre cadenas	2.700 mm (Semi U y Angular)
H. Alto de la hoja	1.760 mm (Semi U);1.260 mm (Angular)
I. Ancho de la hoja	4.050 mm (Semi U);4.950 mm (Angular)
J. Altura de elevación de la hoja	1.270 mm (Semi U);1.370 mm (Angular)
K. Ángulo de la hoja	25°
L. Profundidad de excavación	600 mm (Semi U); 660 mm (Angular)
M. Inclinación máxima	880 mm (Semi U); 435 mm (Angular)
O. Ancho total con hoja en áng.	4.590 mm (Angular)

