

TRITURADORA DE CONO MÓVIL SOBRE RUEDAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		Equipo complementario			
Modelo estándar	Equipo complementario	Modelo	Tamaño de alimentación (mm)	Capacidad (t/h)	Dimensiones de transporte (mm)
S-CS75	3YZK1848	CS75	≤160	59-163	12600 × 2800 × 4400
S-CS110	3YZK1860	CS110	≤178	100-200	13800 × 3000 × 4400
S-CS160	3YZK2160	CS160	≤188	132-253	13800 × 3000 × 4400
S-CS220	3YZK2160	CS220	≤230	215-330	14500 × 3000 × 4500
S-Q300	3YZK1848	SQ300	≤160	105-205	12600 × 2800 × 4400
S-Q400	3YZK1860	SQ400	≤230	235-575	13800 × 3000 × 4400
S-Q500	3YZK2160	SQ500	≤240	304-640	14500 × 3000 × 4600
S-H420	3YZK1848	SH420	≤240	85-170	12600 × 2900 × 4400
S-H430	3YZK1860	SH430	≤360	120-345	13800 × 3000 × 4500
S-H440	3YZK2160	SH450	≤450	255-605	14800 × 3200 × 4600
S-HP100	3YZK1860	SHP100	≤140	75-140	13800 × 2900 × 4300
S-HP200	3YZK2160	SHP200	≤185	145-250	14200 × 3000 × 4500
S-HP300	3YZK2160	SHP300	≤230	220-440	16500 × 3200 × 4600

*LOS VALORES INDICADOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN