

TRITURADORA MÓVIL DE MADÍBULAS 116J



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	PT-116J
ALIMENTADOR	CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN (t/h)	450
	TAMAÑO MAX. DE ALIM. (mm)	700
	ALTURA DE ALIMENTACIÓN (mm)	4100
	VOLÚMEN DE TOLVA (m ³)	5
ALIMENTADOR VIBRATORIO	LARGOxANCHO (mm)	4000x1040
	POTENCIA (kw)	3,7x2
TRITURADORA	TRITURADORA DE MANDÍBULA	C116
	TAMAÑO ENTRADA TRIT. (mm)	1160x750
	TAMAÑO MAX. ALIMENTACIÓN (mm)	700
	PESO (t)	22
	POTENCIA (kw)	132
CINTA TRANSPORTADORA PRINCIPAL	ALTURA DE DESCARGA (mm)	3200
	LARGO X ANCHO (mm)	13000*B1200
	POTENCIA (kW)	15
CINTA TRANSPORTADORA DE COLA	ALTURA DE DESCARGA (mm)	2100
	LARGO X ANCHO (mm)	3600*B500
	POTENCIA (kW)	3
SEPARADOR DE HIERRO	LARGO X ANCHO (mm)	1900*B800
	POTENCIA (kw)	3
TOTAL DE LA MÁQUINA	POTENCIA DE MOTOR YUCHAI (kw)	401
	PESO (t)	48
	CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO (t/h)	130/480
	POTENCIA DE TRITURADO (kw)	158 (161)
	DIMENSIÓN DE TRABAJO (LxAXAL, m)	16.2x4.8x4.1
	DIMENSIÓN DE TRANSPORTE (LxAxAL, m)	16.2x3.6x3.78