

# TRITURADORA MÓVIL DE CONO PT-280CS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	PT-280CS
ALIMENTADOR	CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN (t/h)	300
	CAPACIDAD DE TOLVA (m <sup>3</sup> )	2
	LARGO X ANCHO(mm)	6500*B1000
	ALTURA DE DESCARGA (mm)	2600
	POTENCIA (kw)	7.5
TRITURADORA DE CONO	TRITURADORA DE CONO	CC280 (un solo cilindro)
	TAMAÑO MAX. DE ALIM. (mm)	180
	TAMAÑO DE SALIDA (mm)	8-38
	PESO (t)	9.3
	POTENCIA (kw)	160
CINTA TRANSPORTADORA PRINCIPAL	ALTURA DE DESCARGA (mm)	3000
	LARGO POR ANCHO (mm)	9000*B1000
	POTENCIA (kw)	7.5
CINTA TRANSPORTADORA PARA FINO	ALTURA DE DESCARGA (mm)	2850
	LARGO X ANCHO (mm)	5500*B1000
	POTENCIA (kw)	7.5
POST ZARANDA	LARGO X ANCHO (mm)	2150*B1500
	POTENCIA (kw )	3.7*2
CINTA TRANSPORTADORA DE TRÁNSITO	LARGO X ANCHO (mm)	3500*B500
	POTENCIA (kw )	3
CINTA TRANSPORTADORA DE RECIRCULACIÓN	LARGO X ANCHO (mm)	9000*B500
	POTENCIA (kw )	4
TOTAL DE LA MÁQUINA	POTENCIA (kw)	400
	PESO (t)	38
	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (t/h)	100-180
	DIMENSION DE TRANSPORTE (m)	15x3x3.7
	POTENCIA DE TRABAJO (kw)	208