

TRITURADORA MÓVIL DE CONO PT-440CS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	PT-440CS
ALIMENTADOR	CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN (t/h)	400
	CAPACIDAD DE TOLVA (m ³)	5
	LARGO X ANCHO(mm)	7300*B1000
	ALTURA DE DESCARGA (mm)	2600
	POTENCIA (kw)	11
TRITURADORA DE CONO	TRITURADORA DE CONO	CS440 (un solo cilindro)
	TAMAÑO MAX. DE ALIM. (mm)	355-500
	TAMAÑO DE SALIDA (mm)	25/57
	PESO (t)	21.6
	POTENCIA (kw)	220
CINTA TRANSPORTADORA PRINCIPAL	ALTURA DE DESCARGA (mm)	3100
	LARGO POR ANCHO (mm)	11400*B1000
	POTENCIA (kw)	11
CINTA TRANSPORTADORA DE FINO	ALTURA DE DESCARGA (mm)	2800
	LARGO X ANCHO (mm)	6000*B1000
	POTENCIA (kw)	7.5
CINTA TRANSPORTADORA DE TRÁNSITO	LARGO X ANCHO (mm)	2150*B650
	POTENCIA (kw)	3
CINTA TRANSPORTADORA DE RECIRCULACIÓN	LARGO X ANCHO (mm)	10500*B650
	POTENCIA (kw)	5.5
ZARANDA DE RECIRCULACIÓN	LARGO X ANCHO (mm)	4000*1500
	POTENCIA (kw)	3.7x2
TOTAL DE LA MÁQUINA	PESO (t)	56
	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (t/h)	120-300
	POTENCIA DE TRABAJO (kw)	309
	DIMENSION DE TRABAJO (L-A-AL)(m)	19.1x4.5x5.0
	DIMENSION DE TRANSPORTE (L-A-AL)(m)	19.8x3.45x3.8